

Hydrotech®

Automatización completa de la casa Filtro de agua Serie 565



¡El agua no es un problema!

Cuando instala un sistema de filtración de agua automático para toda la casa, sus problemas de agua desaparecen. Elimine el agua de hierro problemático, sedimentos, malos sabores, manchas, color y olores.



Tipos de filtros:

Filtros de arenas verdes y manganeso plus – Hierro, manganeso y azufre se oxidan en sólidos y quedan atrapados en el lecho filtrante donde se tiran al desagüe.

Filtros Birm - elimine el hierro soluble o precipitado sin el uso de productos químicos caros o dañinos.

Filtros de sabor y olor - elimine los malos sabores y olores causados por el cloro y los productos orgánicos.

Filtros de neutralización – aumenta el pH del agua ácida para neutralizar la corrosión y proteger los artefactos, tuberías y electrodomésticos.

Filtros multimédios – elimine la arena suspendida y el limo que hace que el agua se vuelva turbia.

Filtros de turbidez Nexsand – elimine los sólidos en suspensión, hidróxido férrico (hierro de agua roja) o sedimento de su pozo o sistema de agua hasta 5 micrones. Nexsand ha demostrado ser extremadamente eficaz y proporcionará el doble del flujo de servicio de filtros multimedia o filtros de arena.

Filtros de eliminación de cloraminas – este sistema de dos tanques utiliza carbón especialmente mejorado catalíticamente y proporciona una mejor profundidad de lecho y tiempo de contacto para una reducción más efectiva de las cloraminas.



Limpia, clara
y gratis



Modelo	Media Cu Ft	Tasa de flujo USGPM			Capacidad de eliminación de hierro (ppm)	KMnO4 Regen (oz)	Puntu- ación de Micron	Tamaño del tanque mineral	Tamaño de la tubería Pulgadas	Peso de envío Lbs
		Servicio	Pico	retrolavado						
Filtros de hierro - manganeso Greensand Plus										
HT 565IF-75	0.75	3.0	4.0	3.5	4,500	2.0		8 x 44	3/4" and 1"	113
HT 565IF-100	1.0	3.0	5.0	4.0	6,000	4.0		9 x 48	3/4" and 1"	129
HT 565IF-150	1.5	4.0	8.0	5.0	9,000	6.0		10 x 54	3/4" and 1"	179
Cantidades máximas de eliminación: Combinación de hierro x 1, manganeso x 2, H2S x 3 = 10 ppm; Sulfuro de hidrógeno = 3.0 ppm; Hierro (ferroso) = 7.0 ppm; Manganeso = 5.0 ppm; Hierro bacteriano = 0.0 ppm; Min pH = 7.0										
Filtros de hierro - Birm										
HT 565BM-75	0.75	3.0	4.0	3.5	-	-		8 x 44	3/4" and 1"	67
HT 565BM-100	1.0	3.0	5.0	4.0	-	-		9 x 48	3/4" and 1"	79
HT 565BM-150	1.5	4.0	8.0	5.0	-	-		10 x 54	3/4" and 1"	101
Filtros de sabor y olor										
HT 565TO-75	0.75	4.0	5.0	3.5	-	-		8 x 44	3/4" and 1"	50
HT 565TO-100	1.0	4.0	6.0	4.0	-	-		9 x 48	3/4" and 1"	60
HT 565TO-150	1.5	5.0	7.0	5.0	-	-		10 x 54	3/4" and 1"	78
Filtros neutralizantes										
HT 565NU-75	0.75	2.0	4.0	3.5	-	-		8 x 44	3/4" and 1"	93
HT 565NU-100	1.0	3.0	6.0	4.0	-	-		9 x 48	3/4" and 1"	120
HT 565NU-150	1.5	4.0	10.0	5.0	-	-		10 x 54	3/4" and 1"	164
Turbidez de sedimentos Filtros multimedia										
HT 565MM-75	0.75	4.0	5.0	4.0	-	-	15 -20 µ	8 x 44	3/4" and 1"	79
HT 565MM-100	1.0	5.0	7.0	5.0	-	-	15 -20 µ	9 x 48	3/4" and 1"	118
HT 565MM-150	1.5	7.0	10.0	7.0	-	-	15 -20 µ	10 x 54	3/4" and 1"	144
Filtros de turbidez Nexsand										
HT 565NEX-75	0.75	4.0	6.0	5.0	-	-	3 - 5 µ	8 x 44	3/4" and 1"	90
HT 565NEX-100	1.00	5.0	8.0	7.0	-	-	3 - 5 µ	9 x 48	3/4" and 1"	135
Filtros de reducción de cloraminas (carbono catalítico) Tanque doble										
HT 565CLA-75	0.75	4.0	6.0	3.5	-	-		8 x 44	3/4" and 1"	100
HT 565CLA-100	1.00	5.0	8.0	4.0	-	-		9 x 48	3/4" and 1"	120
HT 565CLA-150	1.50	8.0	10.0	5.0	-	-		10 x 54	3/4" and 1"	155

Todos los filtros	
Conexiones	3/4 "900 codos y 1" recto NPT
Eléctrico	Entrada 120V 60 Hz - Salida 12V 650mA
Temp. del agua	Min 39 - Max. 100
Presión del agua	Min. 20 - Max. 125 psi



Hydrotech®

Una división de
Canature
WaterGroup

correo electrónico: david.thumwood@canaturewg.com
www.hydrotechwater.com

Regina, SK • Cambridge, ON • Carmel, IN • Pottstown, PA • Phoenix, AZ

Su profesional local de tratamiento de agua