AQUA FLO®

Sistemas de ósmosis inversa Aqua Flo 475 Series

¡Mantenimiento rápido, simple y sanitario!

Los cartuchos desechables de conexión rápida y la membrana facilitan el mantenimiento "Hágalo usted mismo". Con las desconexiones automáticas de agua incorporadas, no hay necesidad de desconectar el suministro de agua antes del mantenimiento.

Debido a que los sistemas tradicionales requieren la desinfección de los contenedores permanentes de la vivienda e implican un contacto humano más directo, el mantenimiento puede demorar hasta una hora y si no se realiza correctamente puede ocasionar un sistema contaminado.

¡Los cartuchos desechables cambian en segundos y reducen el riesgo de contaminación!

"¡Cambie los filtros en segundos sin apagar el agua! ¡No se requieren herramientas!"

Todos los modelos cuentan:

- Filtración en cuatro etapas: prefiltro de sedimentos de 5 micras, filtros pre y post de carbono de coco de 10 micras, membrana TFC certificada por NSF de 75 GPD y conexión rápida
- Cartuchos desechables de conexión rápida de 1/4 de vuelta estilo bayoneta con cierre automático de agua
- Incluye grifo y tanque de almacenamiento con certificación NSF de 3.0 galones. (Grifos de diseño disponibles)
- Tubos de 3/8 "para un alto flujo de producto desde el tanque al grifo
- Accesorios de conexión rápida, sillín de en trada y sillín de drenaje, tubos etiquetados para una fácil instalación
- Garantía de dos años (excluyendo los cartuchos de filtro de consumo y la membrana RO)

descripción del modelo	Etapas	Filtro de sedimentos	Pre-Filtro	Membrana	Post-Filtro	Rating GPD	Dimenciones L x A x Alt.
Aqua Flo 475 PRO	4	5 Micron	10 Micrón Carbón de Coco	TFC	10 Micrón Carbón de Coco	75	14.5 x 13 x 4.5
Aqua Flo 475 PRO BP	4	5 Micron	10 Micrón Carbón de Coco	TFC	10 Micrón Carbón de Coco	75	16.5 x 14.5 x 6.25

Reemplazo de filtros / opciones
SED-10 (Sediment Filtro de sedimentos - 5 Micron)
COC-10 Carbón de coco(Pre y Post 10 Micron)
CB-10 Bloque de carbono (Filtro opcional- 10 Micron)
GAC-10 Carbón granular (Filtro opcional)
Membrana RO 75 GPD TFC

Pautas de alimentación de agua	
Máximo TDS	2000 ppm
Dureza	<7gpg
Hierro (Fe)	<0.2ppm
Manganeso (Mn)	<0.05ppm
Sulfuro de hidrógeno	0.0ppm
Turbiedad	<1.0NTU
Presión del agua	40-100psi
Temperatura	40-100°F
Rango de pH	3.0-11.0
Nota: Pretratamiento sugerido si las condiciones exceden los parámetros. Debe ser instalado en agua potable.	

El modelo Booster Pump también incluye:

- Bomba montada en RO para mantener constante la presión del agua
- Aumenta la presión del agua al nivel ideal para una máxima eficiencia
- Usar en suministros rurales con baja presión o alto TDS
- La exclusiva función Auto Flush prolonga la vida útil de la membrana
- Autocebado y silencioso
- Transformador de 24 VCA (incluido) de un tomacorriente eléctrico estándar de 120 VCA
- Placa de montaje flexible, conexiones de conexión rápida e interruptor de cierre de presión

AQUA FLO®

Una división de Canature WaterGroup

GUADALAJARA
Parque Industrial Advance
Carretera Guadalajara-Chapala km 18+800,
Tlajomulco de Zúñiga, codigo postal 45675
Jalisco, México
Nave "J" y "K" interior 4

soportemexico@canaturewg.com.mx

800 877 0391
www.canaturewg.com.mx

Su especialista local en agua