

# Hydrotech

## Válvula de Control 765



### Características:

- ➔ Exclusiva válvula de control con certificación NSF, con diseño de tecnología confiable de pistón, sellado y espaciador
- ➔ Pantalla LCD fácil de usar. Sólo tiene que introducir la hora del día, la dureza y el número de personas.
- ➔ Índice manual y posición del ciclo para facilitar y acelerar la instalación y el servicio
- ➔ Sensores electrónicos fiables y precisos para determinar las posiciones del pistón
- ➔ La función "Totalizador" controla la cantidad total de agua tratada.
- ➔ La alarma de ciclo audible suena si la válvula está atascada en cualquier posición durante más de 2 minutos.
- ➔ El condensador de carga automática mantiene la fecha / hora del día durante 48 horas mientras la programación permanece en la memoria permanente
- ➔ Sin códigos o símbolos confusos para recordar
- ➔ Medidor Inmediato, Medidor de Conteo, Medidor con Suspensión de Día y Modos de Reloj Calendario
- ➔ Ciclos completamente ajustables
- ➔ bypass exclusivo con medidor de turbina de ahorro de espacio integrado. El diseño de una pieza evita el atascamiento del medidor.
- ➔ Conexiones rápidas que ahorran tiempo para una fácil instalación y mantenimiento
- ➔ Garantía de la válvula de control de cinco años

Especificaciones	
Material del Cuerpo de la Válvula	Noryl (PPO)
Conexiones de Plomería	Straight – ½", ¾", 1" 90 Deg – ¾"
Hilo del tanque	2-1/2" NPSM
Ciclos Ajustables	0 – 99 minutos
Regeneración	Flujo Ascendente / Flujo Descendente
Precisión del Medidor	+/-5%
Capacidad máxima del medidor	9,999 GAL
Piloto Distribuidor	1.05"
Linea de Drenaje	1/2" Quick Connect
Linea Salmuera	3/8" Quick Connect
Ritmo de Flujo (Sólo válvula de entrada de 50 psi)	
Continuo (caída de 15 psi)	20 GPM
Pico (caída de 25 psi)	26 GPM
Retrolavado Máx. (caída de 25 psi)	7 GPM
Cv	5.2
Aplicaciones Típicas	
Suavizadores	Hasta 16" de diámetro
Filters	Hasta 10" de diámetro
Eléctrico	
Entrada	110V AC 50/60Hz
Salida	12V AC 50/60Hz 410mA
Certificación	cUL
Clasificaciones de Operación	
Presión Máxima de trabajo	20 - 125 psi
Temperatura Máxima	34F - 100F
Aprobaciones	
NSF/ANSI 44	Certificado
Información Adicional	
Peso de envío	7 libras / 3.18 kg



QC Cable de poder



QC Linea de salmuera



QC Linea de Desagüe



Medidor Integrado

Su Profesional Local de Tratamiento de Aguas



Sin cargo: 1-877-288-9888  
www.hydrotechwater.com

Regina, SK • Cambridge, ON • Carmel, IN • Fridley, MN  
Pottstown, PA • Phoenix, AZ

