

# Hydrotech

## Válvula de Control 89



### Características:

- ➔ Lineado de 1" para altas velocidades de flujo. Suavizadores de hasta 18" y filtros de 18"
- ➔ Rendimiento de alta eficiencia. Flujo ascendente con precisión óptima
- ➔ Regeneración de Salmuera o de flujo descendente
- ➔ Frecuencia de retrolavado ajustable, ahorra hasta 2,000 galones de agua por año
- ➔ Pantalla táctil LCD de 4 líneas - Adaptable para la representación
- ➔ Reserva automática - Se ajusta según el uso real
- ➔ Sistema automático Flush, refresca el sistema durante los períodos de no uso, que previene la formación de bacterias
- ➔ La recarga de agua suave realiza una regeneración rápida asegurando que nunca se quedará sin agua limpia.
- ➔ Relleno del tanque de agua salada, conserva la capacidad y mantiene el tanque de Salmuera limpio
- ➔ Funciones de conexión rápida que ahorran tiempo en bypass, línea de drenaje y cable de alimentación
- ➔ Medidor inmediato; Contador retrasado; Anulación del medidor; modos de reloj para Vacaciones y calendario
- ➔ El condensador de carga automática mantiene la fecha / hora del día durante 48 horas, mientras que la programación permanece en la memoria permanente
- ➔ Bypass de ahorro de espacio con medidor de turbina integrado
- ➔ Viene con 1" NPT recto y 3/4" codos de 90 grados
- ➔ Garantía de la Válvula de Control de Siete Años

Especificaciones	
Material del Cuerpo de la Válvula	Noryl (PPO)
Conexiones de Plomería	Recto 1"
Hilo del tanque	2-1/2" NPSM
Ciclos Ajustables	0 - 99 minutes
Regeneración	Flujo Ascendente / Flujo Descendente
Precisión del Medidor	+/-5%
Capacidad máxima del medidor	99,999 GAL
Piloto Distribuidor	1.05"
Línea de Drenaje	3/4"
Línea Salmuera	3/8"
Ritmo de Flujo (Sólo válvula de entrada de 50 psi)	
Continuo (caída de 15 psi)	27 GPM
Pico (caída de 25 psi)	35 GPM
Retrolavado Máx. (caída de 25 psi)	27 GPM
Cv	7
Aplicaciones Típicas	
Suavizadores	Hasta 18 "de diámetro
Filtros	Hasta 18 "de diámetro
Eléctrico	
Entrada	110V AC 50/60Hz
Salida	12V AC 50/60Hz 650mA
Certificación	cUL
Clasificaciones de Operación	
Presión Máxima de trabajo	20 - 125 psi
Temperatura Máxima	34F - 100F
Aprobaciones	
NSF/ANSI 44	Certificado
Información Adicional	
Peso de envío	7 libras / 3.18 kg



Su profesional local de tratamiento de agua

# Hydrotech

A Division of



gratuito: 1-877-288-9888  
www.hydrotechwater.com

Carmel, IN • Fridley, MN • Phoenix, AZ • Pottstown, PA • Cambridge, ON • Regina, SK

80153025 08/17