

# Hydrotech®

## Válvula de Control 65



### Características:

- ➔ Exclusiva válvula de control electrónico con certificación NSF con confiable diseño de pistón, sello y espaciador.
- ➔ Posibilidad de cambiar manualmente a la posición de ciclo deseada para instalación y servicio más fáciles.
- ➔ Regeneración basada en el reloj de calendario
- ➔ Tiempos de ciclo totalmente ajustables
- ➔ Incluye bypass integrado que ahorra espacio.
- ➔ Conexiones rápidas que ahorran tiempo para una fácil instalación y mantenimiento
- ➔ Garantía de cinco años de la válvula de control

Specifications	
Material de la válvula	Noryl (PPO)
Conexiones de tubería (NPT)	Rectos- 1" Codo 90° - ¾"
Rosca del tanque	2-1/2" NPSM
Ciclo ajustable	0 - 99 minutos
Regeneración	Flujo descendente
Precisión del medidor	+/-5%
Capacidad máxima del medidor	9,999 galones
Tubo distribuidor	1.05"
Línea de drenaje	1/2" Conector rápido
Línea de salmuera	3/8" Conector rápido
Rango de flujo (Válvula presión de 50 psi)	
Flujo continuo (caída de 15 psi)	20 GPM
Flujo pico (caída de 25 psi)	26 GPM
Retrolavado máximo (caída de 25 psi)	7 GPM
Cv	5.2
Aplicaciones típicas	
Suavizadores	Hasta 16" de diámetro
Filtros	Hasta 10" de diámetro
Eléctrico	
Entrada	110V CA 50/60Hz
Salida	12V CA 50/60Hz 410mA
Certificación	cUL
Rangos de operación	
Presión de trabajo	20 - 125 psi
Temperatura de trabajo	4 - 38 °C
Certificados	
NSF/ANSI 44	Certificado
Información adicional	
Peso de envío	3.2 kilos



Cable de poder de conexión rápida



Conexión rápida de salmuera



Conexión rápida de drenaje



A Division of  
**Canature**  
 WaterGroup

Llame al número: 800 877 0391  
[www.hydrotechwater.com](http://www.hydrotechwater.com)

Regina, SK • Cambridge, ON • Carmel, IN  
 Pottstown, PA • Phoenix, AZ

Su especialista local en tratamiento de agua